



# maxPOS

## TPV Táctil 15,6

# A10



### Especificaciones

Model A10

**Bezzel-Free, LED, Capacitivo**

Procesador RK3568 Quad-core 64 bit Cortex-A55 2Ghz

Memoria del sistema 4 GB

Dispositivo Almacenamiento 64 Gb

Monitor 15,6" 16:9 LCD led Touch Screen XGA

Display Resolución 1920x1080

Panel táctil Capacitivo



### Interfaces

Wifi 802.11.n

Bluetooth 5.0

1 Puertos USB 3.0

4 Puertos USB 2.0

1 Puerto LAN RJ45

1 Puerto mini-HDMI

Lector de Tarjeta micro SD + SIM

Puerto RJ12 Cajón

### Opciones

Visor LCD 12"

Visor VDF 2x20

Lector Banda Magnética 3 Pistas,



## Conecta con todo



# maxPOS TPV Táctil A10

## Especificaciones Técnicas

<b>Procesador</b>	
CPU	RK3568 Quad-core 64 bit Cortex-A55
Frecuencia del procesador	2,0 GHz
<b>Exhibición</b>	
Resolución de la pantalla	1920 x 1080 Pixeles
Tamaño de la pantalla	Relación 16:9 15,6"
Pantalla táctil	Si
Tecnología touchscreen	Capacitiva
Tipo de visualizador	Display TFT LCD
Brillo	250 Nits
Angulo de Visión	H:178° V:178°
<b>Medios de almacenaje</b>	
Disco de estado sólido, capacidad	64 GB (En Placa)
<b>Memoria</b>	
Memoria interna	4 GB (En Placa)
<b>Puertos e Interfaces</b>	
Wifi	AIC8800 802.11.n
Bluetooth	5.0
Ethernet LAN (RJ-45)	100 Mbit/s
Puertos USB 3.0	1
Puertos USB 2.0	4
Puerto mini-HDMI	1
Lector de tarjeta micro SD + SIM	1
Puerto RJ12 Cash Drawer	1
Audio (Alvavoz Interno)	4 Ω 3W
Salida Audio	1
<b>Software</b>	
Sistema Operativo soportado	Android 11
<b>Control de energía</b>	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Salida de adaptador AC	12 V -3 Amp
Toma Aux. de Salida	12 V
<b>Ergonomía</b>	
Interfaces de montaje VESA	75 x 75 mm
Montaje VESA	Si
<b>Diseño</b>	
Color del producto	Negro
Tipo de chasis	Compacto ABS
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones del TPV Al x An x Pr	350 x 38,5 x 210 mm
Peso	4,20 kg
<b>Empaquetado</b>	
Dimensiones del paquete Al x An x Pr	440 x 430 x 290 mm
Peso del paquete	6,00kg
<b>Entorno</b>	
Temperatura de trabajo	0° C ~ 50° C
Temperatura de almacenamiento	-20° C ~ 60° C
Humedad	10% ~ 80%
<b>Certificaciones</b>	
CE, ROHS, REACH ,FCC, ISO14004, ISO9001, ISO45001, ISO20000, ISO27001	
<b>Opcionales</b>	
Visor Cliente	VFD 2 líneas 20 Caracteres
2ª Pantalla	12,1" TFT LCD
Lector de Banda Magnetica	3 pistas USB

